

LUKOIL AVANTGARDE 30

Υψηλής ποιότητας, μόνोटυπα ορυκτέλαιο κινητήρων

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Thyssenkrupp

ΠΛΗΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA E2
 API CF/ CF-2/ SF
 MAN 270
 MB 228.0
 MTU Oil Category 1
 ZF TE-ML 03A/ 04A/ 04B/ 07D

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

LUKOIL AVANTGARDE 30 που χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, υψηλή καθαριστική ισχύ για υπολείμματα καύσης και ακαθαρσίες και εμποδίζει τον σχηματισμό ψυχρής ιλύος. Προσφέρει επίσης πολύ μεγάλη προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση.

Το **LUKOIL AVANTGARDE 30** χάρη στα βασικά έλαια υψηλής ποιότητας χωρίς πρόσθετο φυσικό πολυδιάστατο χαρακτήρα Additivierung (SAE 20W-30W βλέπε τεχνικά στοιχεία) έχει πολύ καλές ιδιότητες χαμηλής θερμοκρασίας.

TYPICAL TEST DATA

PROPERTY	Units	Test methods	LUKOIL AVANTGARDE 30
Density at 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	891
Flash Point COC	°C	ISO 2592	235
Viscosity class	---	SAE J300	30
Viscosity at 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	102
Viscosity at 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11,8
Viscosity index	---	DIN ISO 2909	105
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-27

Το Οι πληροφορίες που δίνονται στα τυπικά δεδομένα δεν αποτελούν προδιαγραφή αλλά αποτελούν ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεάζονται από επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής. Το δικαίωμα τροποποίησης διατηρείται από την εταιρεία ООО "LLK-International"

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

LUKOIL AVANTGARDE 30 χρησιμοποιείται κυρίως ως υδραυλικό λάδι απορρυπαντικού, αλλά χρησιμοποιείται επίσης σε υπερβολικά καταπονημένους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες ντίζελ και βενζίνης και για ειδικές εφαρμογές σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

LUKOIL AVANTGARDE 30 χρησιμοποιείται επίσης με επιτυχία για τη λίπανση των κιβωτίων ταχυτήτων, των επιβραδυντών, των αχρεωστήρων, των μετατροπέων ροπής και των υδραυλικών συστημάτων του γεωργικού και κατασκευαστικού εξοπλισμού καθώς και για ορισμένους τύπους συμπιεστών.