

LUKOIL MOTO 2T

Ορυκτέλαιο, χαμηλού καπνού λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API TC
 ISO-L-EGC
 JASO FC
 TISI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

LUKOIL MOTO είναι ένα ορυκτέλαιο, χαμηλό σε καπνό λιπαντικό κινητήρα ειδικά για χρήση σε αστικές περιοχές. Είναι επομένως κατάλληλο για δίχρονες μηχανές δίτροχων μοτοποδηλάτων, σκούτερ, μοτοσικλετών και άλλων δίχρονων μικρών κινητήρων (χλοσκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα κλπ.). Ιδανικό για συστήματα αυτόματης λίπανσης νωπού λαδιού.

LUKOIL MOTO 2T προσφέρει με γρήγορη, ομοιογενή και σταθερή ανάμειξη του καυσίμου την μέγιστη λειτουργική αξιοπιστία. Κατέχει με την υψηλή καθαριστική ισχύ του τον κινητήρα καθαρό. Με τη χαμηλή περιεκτικότητα σε καπνό, εξασφαλίζει ιδιαίτερα καύση χαμηλού καπνού. Μειώνει επίσης τη φθορά, επεκτείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής της συσκευής

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

LUKOIL MOTO 2T μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αναλογία με καύσιμο από 1:50 ως 1: 100 (χειρόγραφο σημείωση)

ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

PROPERTY	Units	Test methods	LUKOIL MOTO 2T
Density at 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	878
Flash Point COC	°C	ISO 2592	147
Viscosity class	---	SAE J 300	30
Viscosity at 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	70
Viscosity at 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9,7
Viscosity index	---		120
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-18

Οι πληροφορίες που παρέχονται στα τυπικά δεδομένα δεν αποτελούν προδιαγραφή, αλλά αποτελούν ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορούν να επηρεαστούν από επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής. Το δικαίωμα τροποποίησης διατηρείται από την εταιρεία ООО "LLK-International"